

Tab. 0, Übersicht															Fussnoten zu Einsatzbereich nach ZTV-SA: 1) Wirkungsbereichsklasse muss Örtlichkeit angepasst sein 2) Einsatz richtlinienkonform falls H1 <= W4 nicht verfügbar 3) Einsatz richtlinienkonform falls T2 <= W4 nicht verfügbar 4) Einsatz richtlinienkonform falls Pufferbereich nach RSA D 2.3.0 Absatz 2 vorhanden 5) Einsatz nicht empfohlen, da Querverschiebung bei Pkw-Anprall > 50 cm								
Nr. TSE	Einsatzbereich nach ZTV-SA							Planungsdaten				EN 1317-2						Ausschreibungsdaten		KLB Bericht Nr.	Bezeichnung der Transportablen Schutzeinrichtung	Hersteller Kurzbezeichnung	Bemerkungen/ weitere Aufhaltestufen
	A(Pkw)	A(Lkw)	B(Pkw)	B(Lkw)	D(Pkw)	D(Lkw)	E(Pkw)	E(Lkw)	Baubreite [cm]	Planungsrelevante Breite [cm]	Mindestlänge [m]	Mindestlänge bei Kraftschluss [m]	empfohlene Maximallänge [m]	Maximalabstand KLB [m]	characteristisches Material	Aufhaltestufe	Wirkungsbereichsklasse	Anprallheftigkeitsstufe	BAST-Prüfnummer (leichtes Fzg.) a) Übertragung b) Begutachtung				
115	x	1)	1)	1)	x	x	x	x	50	18	-	110	-	-	B	H1	W4	B	2010 7E 54 ²⁾	2010 7E 54 ²⁾	ProTec 160	AVS	